

**APM型 系列号：A8052**

特点：快速接头设置了双重安全阀，为解决内部残存高压时的连接而设计。

仅有公接头，可与FIRG、ISO16028系列的母接头匹配。

平面式密封，集平面式接头之优点，碳钢材质，表面镀锌，钢珠锁定。

国际标准（互换性）：ISO16028。

对外连接：BSP（G）、NPT、UNF。

| 规格 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 接合状态下最大工作压力(bar) | 350bar | 330bar | 330bar | 330bar | 300bar | 270bar |

**A-HP型 系列号：A8016**

特点：高压720bar，碳钢材质，平面式，集平面式快速接头之优点，钢珠

锁定，特别是配有拆分安全系统，带安全锁。

对外连接：BSP（G）、NPT。其他可按需提供。

国际标准（互换性）：与其他产品不可互换。

规格：1/8"、1/4"、3/8"、1/2"。

密封材质：标准供货丁腈橡胶NBR。其他可按需提供。

| 规格 | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| 接合状态下最大工作压力(bar) | 720bar | 720bar | 720bar | 720bar |

**IVHP型 系列号：A8002**

特点：高压720bar，特种耐高压碳钢材质，球面密封，螺纹锁定，常用于

液压工具。可加订防尘帽。

对外连接：NPT。

规格：1/4"、3/8"。

| 部件 | ISO | 螺纹 | 接合状态下最大工作压力(bar) | 订货号 | 整套订货号 |
|-----|-----|-----------|------------------|--------------|----------------|
| 母接头 | 5.0 | 1/4NPT外螺纹 | 720bar | F.IVHP1/4NPT | IVHP-FM-1/4NPT |
| 公接头 | 5.0 | 1/4NPT内螺纹 | 720bar | M.IVHP1/4NPT | |
| 母接头 | 6.3 | 3/8NPT外螺纹 | 720bar | F.IVHP3/8NPT | IVHP-FM-3/8NPT |
| 公接头 | 6.3 | 3/8NPT内螺纹 | 720bar | M.IVHP3/8NPT | |