



FIRG Q型 系列号: A8009

特点: 是FIRG型系列的延伸, 渗氮碳钢材质, 耐侵蚀, 比FIRG型更坚硬, 其中FIRG-QK, 密封材质Kalrez, 可传输高温300°C的热油, 适用于冶金行业, 平面式, 集平面式快速接头之优点, 钢珠锁定, 带安全锁, 可加订防尘帽。

对外连接: BSP (G)、NPT。其他可按需提供。

国际标准 (互换性): ISO16028。

规格: 1/4"、3/8"、1/2"、3/4"、1"、1-1/4"、1-1/2"。

规格	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
接合状态下最大工作压力(bar)	300bar	300bar	250bar	250bar	250bar	250bar	200bar	200bar

标准供货可提供多种密封材质:

型号	FIRG-QN	FIPG-QV	FIPG-QE	FIRG-QK(高温和化工的完美解决方案)
密封圈材质	NBR	VITON(FPM)	EPDM	Kalrez



FL型 系列号: A8024

特点: 不锈钢材质, 耐腐蚀, 长寿命. 特别适用于化工、医药、食品、海上石油平台。平面式, 集平面式快速接头之优点, 钢珠锁定, 带安全锁。

对外连接: BSP (G)、NPT。其他可按需提供。

国际标准 (互换性): ISO16028。

密封材质: 标准供货氟橡胶FPM。其他可按需提供。

规格: 1/8"、1/4"、3/8"、1/2"、3/4"、1"、1-1/4"、1-1/2"、2"。

规格	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
接合状态下最大工作压力(bar)	330bar	250bar	250bar	200bar	200bar	200bar	160bar	125bar	100bar

FM型 系列号: A8023

特点: 海上石油平台液压应用的理想选择, 可水下作业, 无泄漏, 环保, 耐腐蚀, 长寿命, AISI316不锈钢材质, 公接头和套环材质为经特殊处理的AISI420B不锈钢, 平面式, 集平面式快速接头之优点, 钢珠锁定, 带安全锁。

对外连接: BSP (G)、NPT。其他可按需提供。

国际标准 (互换性): ISO16028。

密封材质: 标准供货氟橡胶FPM。其他可按需提供。

规格: 1/4"、3/8"、1/2"、3/4"、1"、1-1/4"、1-1/2"。



规格	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"
接合状态下最大工作压力(bar)	350bar	350bar	350bar	350bar	330bar	280bar	230bar