



BIR Specials 型 系列号：A8056

特点：是BIR型的延伸，为系统残存压力情况下需手动操作的场合而设计，仅有1/2"规格，接合状态下最大工作压力250bar，碳钢材质，锥面式，钢珠锁定。

对外连接：BSP (G)、NPT等。

国际标准（互换性）：ISO7241-1 A。

密封材质：标准供货丁腈橡胶NBR。其他可按需提供。



I 型 系列号：A8007

特点：是BIR型的延伸，用外螺纹对外连接。

仅有1/2"规格，接合状态下最大工作压力250bar，碳钢材质，锥面式，钢珠锁定。

对外连接：DIN2353、24°锥。M18x1.5(12L)标准型及加长型；

M22x1.5(15L)标准型及加长型。

国际标准（互换性）：ISO7241-1A。

密封材质：标准供货丁腈橡胶NBR。其他可按需提供。



I Specials 型 系列号：A8043

特点：是I型的延伸，为系统残存压力情况下需手动操作的场合而设计，仅有1/2"规格，接合状态下最大工作压力250bar，碳钢材质，锥面式，钢珠锁定。

对外连接：DIN2353、24°锥。M18x1.5(12L)标准型及加长型；

M22x1.5(15L)标准型及加长型。

国际标准（互换性）：ISO7241-1A。

密封材质：标准供货丁腈橡胶NBR。其他可按需提供。