

**IR型 系列号：A8000**

特点：适用于农业机械，碳钢材质，表面镀锌，球面式，钢珠锁定。

其中规格1/2"可按标准ISO7241-1A互换。

对外连接：BSP（G）、NPT。

规格：1/4"、3/8"、1/2"、3/4"、1"。

密封材质：标准供货丁腈橡胶NBR。其他可按需提供。

规格	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
接合状态下 最大工作压力(bar)	300bar	300bar	250bar	250bar	200bar

与 Parker 4000 系列可以互换。

**IR-V型 系列号：A8001**

特点：适用于农业机械，碳钢材质，表面镀锌，锥面式，钢珠锁定。其中

规格1/2"可按标准ISO7241-1A互换。

对外连接：BSP（G）、NPT。

规格：1/4"、3/8"、1/2"、3/4"、1"。

密封材质：标准供货丁腈橡胶NBR。其他可按需提供。

规格	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
接合状态下 最大工作压力(bar)	300bar	300bar	300bar	250bar	200bar

与 Parker 4000 系列可以互换。

**IRS型 系列号：A8003 拉拔式**

特点：特别为拖拉机等农业机械设计，精巧，易单手操作，仅有1/2"规格，

接合状态下最大工作压力250bar，碳钢材质，球面式，钢珠锁定。

对外连接：BSP（G）、NPT等。

国际标准（互换性）：ISO7241-1 A。

密封材质：标准供货丁腈橡胶NBR。其他可按需提供。

**IRS-V型 系列号：A8004 拉拔式**

特点：特别为拖拉机等农业机械设计，精巧，易单手操作，仅有1/2"规格，

接合状态下最大工作压力250bar，碳钢材质，锥面式，钢珠锁定。

对外连接：BSP（G）、NPT等。

国际标准（互换性）：ISO7241-1 A。

密封材质：标准供货丁腈橡胶NBR。其他可按需提供。