



### W型 飞翼形快速接头 系列号：A1006

特点：母接头带飞翼套环，使得两半接头的连接更便捷，不易打滑。通过旋转飞翼套环，用螺纹锁定两半接头，也就意味着可带压拆卸和连接。

材质：两接头体材质均为黄铜，飞翼为碳钢。

密封圈材质：标准供货丁腈橡胶NBR。

注：1美制加仑=3.785升

1升=0.264美制加仑

部件	额定流量	螺纹	接合状态下最大工作压力(bar)	订货号	整套订货号
母接头	133LPM	3/4NPT	207bar	W6-F-3/4NPT	W6-FM-3/4NPT
公接头	133LPM	3/4NPT	207bar	W6-M-3/4NPT	
母接头	208LPM	1NPT	207bar	W8-F-1NPT	W8-FM-1NPT
公接头	208LPM	1NPT	207bar	W8-M-1NPT	
母接头	303LPM	1-1/4NPT	109bar	W10-F-1-1/4NPT	W10-FM-1-1/4NPT
公接头	303LPM	1-1/4NPT	109bar	W10-M-1-1/4NPT	
母接头		1-1/2NPT		W12-F-1-1/2NPT	W12-FM-1-1/2NPT
公接头		1-1/2NPT		W12-M-1-1/2NPT	

### 汽车空调填充氟利昂专用的快速接头

#### SSB6型 / SSR6型

应用：空调 / 冷却系统充液。

市场：汽车空调系统，仪器。

通径：ISO 6.3。

接合状态下最大工作压力：30bar。

材质：铜。

密封材质：HNBR（肖氏70）。

介质：冷却液---氟利昂R134A（FREON R134A）。

特点：与市场上现存的同类型快速接头可互换。



订货号	描述	螺纹接口
F.SSR6 1/4 SAE 45 90	带红色环，用于压力管线	7/16-20 UNF (1/4SAE)外螺纹
F.SSB6 1/4 SAE 45 90	带蓝色环，用于回油管线	7/16-20 UNF (1/4SAE)外螺纹
F.SSR6 M14X1.5 90	带红色环，用于压力管线	M14X1.5 内螺纹
F.SSB6 M14X1.5 90	带蓝色环，用于回油管线	M14X1.5 内螺纹

可为某些行业特制快速接头：如特殊的材质、密封、接口、外型尺寸等。详情请致电垂询。